



DOPRAVNÍ TECHNIKA

U cukrovaru 789 538 21 Slatiňany

FAX 469 625 990, tel 469 681 521



Specifikace točnicového přívěsu TCH303 na abroll kontejnery TCH24-19,5K ROLV vozítkový

Technické parametry:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • délka ložné plochy | cca 7 000 mm pro abroll kontejnery podle DIN 30722 vnější délky 7,0 m |
| • rozvor 2. a 3. nápravy | 1 410 mm |
| • celková povolená/technická hmotnost | 24 000 kg / 27 000 kg |
| • pohotovostní hmotnost | cca 4 450 kg |
| • užitečné zatížení | cca 19 550 kg |
| • šířka | cca 2 500 mm |



Specifikace:

- | | |
|------------|--|
| • rám | svařená konstrukce z pevnostní oceli, podélníky I profil proměnného průřezu jejichž horní pásnice slouží pro vedení vozíčku přesunu kontejneru, ocelové dorazy náprav |
| • oj | (BPW), GZL 27E 2100/980/100/30/16x50 – oko pr. 50 mm – teleskopická oj aretace výšky oka oje pomocí stavitelných pružin |
| • točnice | 12 t kuličková (Jost) |
| • nápravy | 3x 9 t (BPW), kotoučové brzdy, zvedání 2. nápravy |
| • pérování | vzduchové (BPW), vypouštění vzduchu z vaků při odjištění kontejneru |

- *brzdová soustava* (Wabco) EBS 4S/3M, park. brzda pruž. válce TRISTOP, **Smartboard**
- *pneumatiky* **12ks** dvojmontáž **265/70 R19,5**
- *disky kol* **12ks** 7,5xR19,5 ocelové, stříbrně lakované
- *blatníky* plastové, stavitelné, černé, antispray
- *vedení kontejneru* příčník/vozíček vedený po horní pásnici podélníku pomocí vodících kladek s vaničkami pro uložení rolen kontejneru, **rozšířené provedení vozíčku včetně úpravy zadní části přívěsu, vozíček osazen gumovými dorazy – - obdélníkový 100x75x30 mm**
- *jištění* pneumaticko-mechanické kotvení pro ROLO kontejnery ovládané dvoucestným ventilem s mechanickým jištěním Wabco, v zadní části pryžové silentbloky proti najetí tahače, 2ks pryžové dosedací dorazy proti podélnému posuvu, vyztužené přední čelo zabraňující podélnému posuvu
- *elektroinstalace* 24 V, vodotěsná podle norem DIN, **propojení 1x15 pólů, Duomatic**
- *osvětlení* 2ks přední bílé, **5párů boční oranžové LED diody, 2ks zadní sdružené svítidly (LED) Ecoled II**, 2ks osvětlení LED RZ, 2ks boční tykadla LED, **2ks couvací „LED“ reflektor, 2ks couvací reflektor „LUCIDITI“ – zapojené na zpátečku**
2ks boční „LED“ reflektor s vypínačem-osvětlení boku
- *zadní panel* zadní podjezdová ochrana proti podjetí
- **ADR** provedení **ADR** (elektroinstalace, zavírací oranžová tabule ADR, hasící přístroj 6 kg ve schráně)
- *povrchová úprava* před lakováním pískováno + základní nátěr + vrchní nátěr
- *barevné provedení* **olakování jedním odstínem bílá Scania 1366386 Ivory White**
- *výbava* náhradní kolo včetně držáku, zábrany proti bočnímu vklínění, klíč na kola, 2ks základací klín, plastový držák RZ, velkoplošná zástěra **nerez spojovací materiál, nerez držák předních a zadních světel, 2x schrána na nářadí – nerez květovaná, držáky blatníku – nerezové, monitorování tlaku v pneu (interní moduly) pro 13 kol**
- *štítky* výrobní štítek, štítky brzd a náprav, ovládací štítky, loga SVAN, tabulka „A“
- *dokumentace* COC list, servisní knížky vozidla a náprav, certifikát CMET, záruční list, předávací protokol, návod k obsluze a údržbě, seznam ND brzd, reklamační řád
- *záruka* **24 měsíců** od data předání pod podmínkou absolvování garanční prohlídky po 12 měsících provozu v autorizovaném servisu SVAN Chrudim a předložení zápisu o provedení garanční prohlídky v servisní knížce