



DOPRAVNÍ TECHNIKA

U cukrovaru 789 538 21 Slatiňany

FAX 469 625 990, tel 469 681 521



Specifikace točnicového přívěsu TCH303 na abroll kontejnery **TCH24-19,5K ROLV vozíčkové provedení**

Technické parametry:

• délka ložné plochy	6 800 mm pro kontejnery podle DIN 30722
• celková povolená/technická hmotnost	24 000 kg / 27 000 kg
• pohotovostní hmotnost	cca 4 220 kg
• užitečné zatížení	cca 19 780 kg
• šířka	cca 2 500 mm
• ložná výška	cca 1 190 mm



Specifikace:

- **rám** svařená konstrukce z pevnostní oceli, podélníky I profil proměnného průřezu jejichž horní pásnice slouží pro vedení vozíčku přesunu kontejneru, **vozíček i pro MSTS kontejnery**
- **oj** (BPW) – GNZ 27 – délka 2 300 mm, oko pr. 50 mm aretace výšky oka oje pomocí stavitelných pružin
- **točnice** 12t kuličková (Jost)
- **nápravy** 3x 9t (BPW), kotoučové brzdy
- **pérování** vzduchové (BPW), vypouštění vzduchu z vaků při odjištění kontejneru, **zvedání 2.nápravy**
- **brzdová soustava** Wabco včetně **EBS 4S/3M**, park. brzda pruž. válce "TRISTOP", **SmartBoard**

- *pneumatiky* **12ks** dvojmontáž **265/70 R19,5**
- *disky kol* **12ks** 7,5xR19,5 ocelové, stříbrně lakované
- *blatníky* plastové, stavitelné, černé, zástěrky antispray
- *vedení kontejneru* příčník vedený po horní pásnici podélníku pomocí vodících kladek s vaničkami pro uložení rolen kontejneru
- *jištění* pneumaticko-mechanické kotvení pro ROLO kontejnery ovládané dvoucestným ventilem s mechanickým jištěním Wabco, v zadní části pryžové silentbloky proti najetí tahače, 2ks pryžové dosedací dorazy proti podélnému posuvu, vyztužené přední čelo zabráňující podélnému posuvu
- *elektroinstalace* 24V vodotěsná podle norem DIN, propojení **1x15 pólů, Duomatic**
- *osvětlení* 2ks přední bílé a 4páry boční oranžové LED diody, **2ks zadní sdružené svítily „LED“**, 2ks osvětlení LED RZ, 2ks boční tykadla LED, **2x couvací „LED“ reflektor, svorkovnice**
- *zadní panel* zadní podjezdová ochrana proti podjetí
- **ADR AT** provedení **ADR** (elektroinstalace, zavírací oranžová tabule ADR, hasící přístroj 6kg ve schráně, zápis v Osvědčení o registraci část 2)
- *povrchová úprava* před lakováním pískováno + základní nátěr + vrchní nátěr,
- *barevné provedení* **olakování jedním odstínem RAL 9005 černá**
- *výbava* náhradní kolo včetně držáku, zábrany proti bočnímu vklínění, klíč na kola, sada žárovek, 2ks zakládací klín, plastový držák RZ, **1x velkoplošná zástěra monitorování tlaku v pneumatikách pro 13ks pneu - interní kolové moduly (včetně rezervy), 1x plastová schránka na nářadí 800 mm s krytem**
- *štítky* výrobní štítek, štítky brzd a náprav, ovládací štítky, loga SVAN
- *tabule+značení* reflexní nápadné označení vozidel podle EHK 48 (boky bílé či oranžově a vzadu červeně), 1ks rozevíratelné cedule „A“
- *dokumentace* COC list, servisní knížky vozidla a náprav, certifikát CMET, záruční list, předávací protokol, návod k obsluze a údržbě, seznam ND brzd, obchodní podmínky, reklamační řád
- *záruka* **24 měsíců** od data předání pod podmínkou absolvování garanční prohlídky po 12-ti měsících provozu v autorizovaném servisu SVAN Chrudim a předložení zápisu o provedení garanční prohlídky v servisní knížce